



Saxa Gres
THE CIRCULAR FACTORY

GRESTONE®
URBAN PAVINGS

PRODUIT/PRODUCT

Grès porcelaine/Porcelain Stoneware

10x10-10x20-20x20 cm/Épaisseur/Thickness: 6,5 cm

FICHE TECHNIQUE/ TECHNICAL DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Technical Features		NORME STANDARD EN 14411 Annex G BIA, UGL	NORME Norm	VALEUR MOYENNE Average Value
	Longueur et largeur/Length and width	±0,6%	ISO10545-2	Conforme According
	Épaisseur/Thickness	±5%		
	Linéarité/Linearity	±0,5%		
	Perpendicularité/Wedging	±0,5%		
	Planéité de surface/Warpage	±0,5%		
	Absorption d'eau Water absorption	E≤0,5% Max 0,6%	ISO10545-3	Conforme According
	Charge de compression uniaxiale(N/mm ²) Uniaxial compressive loading (N/mm ²)		UNI EN 1926/2000	150 N mm ²
	Résistance à l'attaque chimique Resistance to chemicals	Requis Required	ISO 10545-13 ASTM C 650	GA-GLA GHA
	Résistance au gel Frost Resistance	Requis Required	ISO10545-12	Ingélif Frost-proof
	Résistance aux glissements Assessment of slip resistance	Requis Required	DIN 51-130	R11
	Perte de plomb et cadmium Lead and Cadmium Discharge	Pas requis Not required	ISO10545-15	Limite de l'instrument At the detection limit

SAXA GRES S.p.a.

Località Selciatella - 03012 Anagni (FR) - tel. 0694805711 – fax 0694805637 - P. IVA – C. F.: IT 02806440604 – REA: FR - 179187