










**Saxa Gres**  
THE CIRCULAR FACTORY

**GRESTONE**  
URBAN PAVINGS

PRODUCT  
**PORCELAIN STONWARE**

**10x10-10x20-20x20 Thickness: 5 cm**

SCHEDA TECNICA/ TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features	STANDARDEN 14411 Allegato Annex G, BIA, UGL	NORMA Norm	VALORE RAGGIUNTO Average Value
 Lunghezza e larghezza Length and width  Spessore Thickness  Rettilineità spigoli Linearity  Ortogonalità Wedging  Planarità Warpage	±0,6%  ±5%  ±0,5%  ±0,5%  ±0,5%	ISO10545-2	Conforme According
 Assorbimento d'acqua Water absorption	E≤0,5% Max 0,6%	ISO10545-3	Conforme According
 Carico di compressione monoassiale (N/mm <sup>2</sup> ) Uniaxial compressive loading		UNI EN 1926/2000	150 N mm <sup>2</sup>
 Resistenza agli agenti chimici Chemical resistance	Richiesto Required	ISO 10545-13 ASTM C 650	GA-GLA GHA
 Resistenza al Gelo Frost Resistance	Richiesto Required	ISO10545-12	Ingelivo Frost-proof
 Resistenza allo Scivolamento Assessment of slip resistance	Richiesto Required	DIN 51-130	R11
 Cessione di Piombo e Cadmio Lead and Cadmium Discharge	Non richiesto Not required	ISO10545-15	Al limite di rilevamento Than instrument limit

SAXA GRES S.p.a.

Località Selciatella - 03012 Anagni (FR) - tel. 0694805711 – fax 0694805637 - P. IVA – C. F.: IT 02806440604 – REA: FR - 179187