



Saxa Gres
THE CIRCULAR FACTORY

PRODUCT
PORCELAIN STONEWARE
Size: 15x30 cm / Thickness: 3cm

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features		STANDARD EN 14411 Allegato Annex G, BIA, UGL	NORMA Norm	VALORE RAGGIUNTO Average Value
	Lunghezza e larghezza Length and width	±0,6%	ISO 10545-2	Conforme According
	Spessore Thickness	±5%		
	Rettilineità spigoli Linearity	±0,5%		
	Ortogonalità Wedging	±0,5%		
	Planarità Warpage	±0,5%		
	Assorbimento d'acqua Water absorption	E≤0,5% Max 0,6%	ISO 10545-3	Conforme According
	Resistenza alla flessione Flexual strenght	Min. 35 N/mm ² . Singolarmente Min. 32 N/mm ²	ISO 10545-4	Resistenza a flessione Flexual strenght 51 N/mm ²
	Carico di rottura medio Breakage load	Spessore Thickness ≥7,5 mm Min 1300N	ISO 10545-4	12000 N
	Resistenza al Gelo Frost Resistance	Richiesto Required	ISO 10545-12	Ingelivo Frost-proof
	Resistenza allo Scivolamento Assessment of slip resistance	Richiesto Required	DIN 51-130	R11
	Cessione di Piombo e Cadmio Lead and Cadmium Discharge	Non richiesto Not required	ISO 10545-15	Al limite di rilevamento Than instrument limit

SAXA GRES S.p.a.

Località Selciatella - 03012 Anagni (FR) - tel. 0694805711 - fax 0694805637 - P. IVA - C. F.: IT 02806440604 - REA: FR - 179187